

Zander - Hartlote 1F (CuZn40) obalená

Strana 1/1

SKUPINA: Měď a její slitiny

METODA: Pájení a navařování plamenem (31)

TYP: Materiály pro pájení a navařování plamenem

NORMY: EN ISO 17672: Cu 681
AWS A 5.8: RBCuZn-C

W.NR.: 2.0367

JINÉ: DIN 8513 : L-CuZn40Sn

VÝROBCE: Zander Schweissttechnik

MATERIÁLY: Obalená tvrdá pájka na bázi mědi bez stříbra. Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, oceli, litiny...

POUŽITÍ: Pájka odolná přehřátí a odmísení legur, vhodná i pro úkosové pájení, tvrdé pájení v automobilovém průmyslu, cyklo a motorkářském průmyslu, pozinkované oceli, pájení šedých a tvárných litin, kluzné plochy, fitinky, armatury apod.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

Mn	Si	Cu	Zn	Sn
0,3	0,2	60	39,3	0,2

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Rp _{0,2} [MPa]
370

Pracovní teplota 900°C, solidus - likvidus 890°C - 900°C, interval 10°C.

PLYN: Měkký plamen kyslík- acetylén, Propan-Butan (bunsen hořák).

POLOHY:



PRŮMĚRY A BALENÍ

Objednací číslo	Průměr	Balení
CuZn40BO20	2,0x500 mm	1 kg
CuZn40BO25	2,5x500 mm	1 kg
CuZn40BO30	3,0x500 mm	1 kg