

Zander F - 725 G

Strana 1/1

SKUPINA:	Návary a renovace
METODA:	Plněné elektrody pro metodu MAG/MIG/MOG (135, 136, 138, 114)
TYP:	Plněná elektroda MAG
JINÉ:	DIN 8555 : MF6-GF-70-GT
VÝROBCE:	Zander Schweissttechnik
MATERIÁLY:	ZANDER F-725 je drát s kovovým jádrem, který poskytuje návar s vysokým obsahem extrémně tvrdých karbidů boru. Pro součásti vystavené vysokému abrazivnímu opotřebení a erozi při teplotách až 750 °C. Nejnižší možný tepelný příkon poskytuje nejlepší výsledky. Před nanášením vrstvy odstraňte staré návary, doporučuje se nanést mezivrstvu ZANDER F-200 nebo ZANDER F-250.
POUŽITÍ:	Odsávací ventilátory, žlaby pecí, cyklony, lopatky, míchací lopatky, dopravní a lisovací šneky, dopravníky v těžebním, cementářském a ocelářském průmyslu, recyklaci odpadu, výrobě energie, petrochemii

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

C	Si	Cr	Mo	Nb	W	B	Fe
1,30	0,70	17,0	3,00	5,80	5,60	4,00	rest

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

TVRDOST:	1. vrstva 66-68 HRc, 2. vrstva 67-71 HRc
POLARITA:	DC/+
PLYN:	M12

PRŮMĚRY A BALENÍ

Průměr	Svařovací proud	Balení
1,6 mm	160 - 300 A/23-32 V	cívka 15 kg